

R23CHFUVKIT
KIT CONCEPT AIR CASCO Y VISOR
EN 12941 TH2P, EN 14594
EN 397, MM, -30°C, -40°C, LD,
440Va.c./1000Va.c.
EN 166 1 B 9 3

NOVEDAD



Con motores de filtración de aire listos para usar
 El sistema consiste en una unidad motorizada con una batería de litio, un cargador inteligente, un filtro de partículas y 5 pre-filtros, un tubo para enviar el aire filtrado al casco Concept con soporte de visera y visor de policarbonato conectado al casco con una cortina en Proban. Se adjunta protección auditiva y pegatinas reflectantes para el casco.
 Todo está empaquetado en una caja de polietileno para el almacenamiento y protección de todos los componentes al final del turno de trabajo.
 El motor de filtración proporciona aproximadamente un mínimo de 180 litros / minuto de aire purificado de polvo o líquidos al operador.
Pedido mínimo: 1 pc

NOVEDAD

KIT DE SOLDADURA



R23AWH9/13KIT
KIT CONCEPT AIR EN 129414 TH2P - EN 379- EN 175
Con máscara de soldadura electrónica

El sistema consiste en una unidad motorizada con una batería de litio, un cargador inteligente, un filtro de partículas y 5 pre-filtros, un tubo para enviar el aire filtrado a la máscara de soldadura automática (DIN 5-9 / 13) la cual posee una protección en Proban. Todo está empaquetado en una caja de polietileno para el almacenamiento y protección de todos los componentes al final del turno de trabajo. El motor de filtración proporciona aproximadamente un mínimo de 180 litros / minuto de aire purificado de polvo o líquidos al operador y la máscara de soldadura está certificada según EN 175.
 Ejemplos de uso: soldadura. No usar en espacios confinados.
Embalaje: 1 kit

NOVEDAD



R23FUVNKIT
KIT CONCEPT AIR EN 12941 TH2P - EN 14594, EN 166 1 B 9 3
Con visera plegable

Versión similar al R23CHFUVKIT pero sin casco ni orejeras de protección.
Embalaje: 1 kit

NOVEDAD

KIT PINTURA EN SPRAY



SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO
EN 1835 y EN 14594.

Se recomienda para su uso durante la pintura en spray.
 El sistema consiste en:
 M25 / 180FN: 1 Sistema de purificación y filtrado del aire proveniente del compresor.
 M25 / 1200N: 1 Pieza de cabeza Airforce con visor y cierre de espuma
 M25 / R: 1 regulador montado en la correa. Nb: el regulador tiene una segunda salida para la pistola pulverizadora.
 M25 / 10M: 1 tubo de 10 m para la conexión del aire filtrado al regulador.
 El sistema se comercializa por separado y, si utilizado en conjunto, estaría certificado según EN1835 y EN14594
Ejemplos de uso: pintura industrial, carrocería, etc.
Pedido mínimo: 1 pz

NOVEDAD

KIT PARA ESPACIOS CONFINADOS



M26/500/EURO
KIT FRESH AIR EN136 clase 3 - EN138 clase 2

Sistema diseñado para trabajar en espacios confinados. La turbina se coloca fuera del espacio confinado y en presencia de aire libre de contaminantes, a través de una manguera de 10m se conecta al tubo doble de la máscara facial completa (la cual garantiza la estanqueidad) para que el usuario reciba el aire sin necesidad de filtrarlo desde el espacio confinado.
 El kit se suministra en una robusta caja de polietileno que contiene los diversos componentes.
 Ejemplos de uso: limpieza de silos, inspección de redes subterráneas, inspecciones dentro de barcos y en todos los ambientes que puedan considerarse espacios confinados (donde haya o pueda haber falta de oxígeno).
Composición del kit:
 - Mini turbina - Manguera de 10m - Cinturón conector - Máscara facial
Pedido mínimo: 1 kit

FILTROS Y RESPUESTOS CONCEPT AIR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
R23CHFUV	Recambio de casco y visor del Kit R23CHFUVKIT	1 unidad
R23CHFUVF/PN	Recambio de sello facial del Kit R23CHFUVKIT	1 unidad
R23FUVN	Repuesto de la pieza de cabeza del Kit R23FUVNKIT	1 unidad
R23VN	Recambio del visor de policarbonato del Kit R23FUVNKIT	1 unidad
M23HCN	Recambio de cobertura del Kit R23FUVNKIT	1 unidad
R23P2/5	Recambio de filtro de partículas de todos los Kits EN 12941 TH2P	5 unidades
R23PF/10	Recambio de pre-filtros de todos los Kits EN 12941 TH2P	10 unidades
R23BLI	Recambio de Batería de todos los Kits EN 12941 TH2P	1 unidad
R23VC50N	Protector de pantalla de los Kits R23CHFUVKIT y R23FUVNKIT	50 unidades